



a: 40 mm  
b: 180 mm  
c: 35 mm

**DACHHAKEN UK BIBER/SCHIEFER (OHNE HOLZSCHRAUBE)**  
**ROOF HOOK UK PLAIN TILES/SLATES (WITHOUT WOOD SCREW)**

**420181**

170x240x35 mm

0,74 kg

Set ist vormontiert

**Abmessung Grundplatte:** 55 x 35 mm

**Material:** Edelstahl; Verzinkter Stahl

**Zertifizierung:** TÜV ID: 1111212485;

MCS012 IK0197/05

**Materialstärke:** 6,0 mm

**Schraube Ø:** M8

**Geeignet für:** Holz

**Dacheindeckung:** Ziegeldach

# Schrauben pro Stück 2 x 6,0

**Höhenverstellung:** 20,00 mm

**Schutzdauer Verzinkung nach**

EN ISO 14713-1:2017

**Verzinkung Schutzdauer in**

**Korrosionskategorie C3 (mittlere Verunreinigung oder leichte Chloridbelastung):**

26-78 Jahre

**Verzinkung Schutzdauer in**

**Korrosionskategorie C4 (hohe Verunreinigung oder beträchtliche Chloridbelastung):**

13-26 Jahre

**Für Einsatz in**

**Korrosionskategorie C5 (sehr hohe Verunreinigung und wesentliche Chloridbelastung z.B. Küstenbereiche) nicht geeignet**

170x240x35 mm

0,74 kg

Set pre-assembled

**Dimensions base plate:** 55 x 35 mm

**Material:** Stainless steel; Galvanised steel

**Certification:** TÜV ID: 1111212485;

MCS012 IK0197/05

**Material thickness:** 6,0 mm

**Screw Ø:** M8

**Applicable with:** Wood

**Roof decking:** Tiled roof

# of screws: 2 x 6,0

**Height adjustment:** 20,00 mm

**Duration of protection Zinc coating**

**according to EN ISO 14713-1:2017**

**Zinc coating Duration of protection in**

**Corrosion category C3 (medium contamination or light chloride load):**

26-78 years

**Verzinkung Schutzdauer in**

**Korrosionskategorie C4 (hohe Verunreinigung oder beträchtliche Chloridbelastung):**

13-26 years

**For use in Corrosion category C5**

**(very high contamination and essential chloride contamination e.g. coastal areas) not suitable**