



DACHHAKEN UK FLEXIBEL (OHNE HOLZSCHRAUBE)
ROOF HOOK UK FLEXIBLE (WITHOUT WOOD SCREW)

420182

221x185x185 mm

0,966 kg

Set ist vormontiert

Abmessung Grundplatte: 185 x 50 mm

Material: Verzinkter Stahl

Zertifizierung: TÜV ID: 1111212485;

MCS012 IK0197/05

Materialstärke: 6,0 mm

Schraube Ø: M8

Geeignet für: Holz

Dacheindeckung: Ziegeldach

Schrauben pro Stück 2 x 6,0

Horizontale Verstellung: 75,0 mm

Höhenverstellung: 20,00 mm

Schutzdauer Verzinkung nach

EN ISO 14713-1:2017

Verzinkung Schutzdauer in

Korrosionskategorie C3 (mittlere Verunreinigung oder leichte Chloridbelastung):

26-78 Jahre

Verzinkung Schutzdauer in

Korrosionskategorie C4 (hohe Verunreinigung oder beträchtliche

Chloridbelastung): 13-26 Jahre

Für Einsatz in

Korrosionskategorie C5 (sehr hohe Verunreinigung und wesentliche Chloridbelastung z.B. Küstenbereiche) nicht geeignet

221x185x185 mm

0,966 kg

Set pre-assembled

Dimensions base plate: 185 x 50 mm

Material: Galvanised steel

Certification: TÜV ID: 1111212485;

MCS012 IK0197/05

Material thickness: 6,0 mm

Screw Ø: M8

Applicable with: Wood

Roof decking: Tiled roof

of screws: 2 x 6,0

Horizontal adjustment: 75,0 mm

Height adjustment: 20,00 mm

Duration of protection Zinc coating

according to EN ISO 14713-1:2017

Zinc coating Duration of protection in

Corrosion category C3 (medium contamination or light chloride load):

26-78 years

Verzinkung Schutzdauer in

Korrosionskategorie C4 (hohe Verunreinigung oder beträchtliche Chloridbelastung):

13-26 years

For use in Corrosion category C5

(very high contamination and essential chloride contamination e.g. coastal areas) not suitable